

Kit de cheminement Trimble



Général

Diamètre du prisme	52,5 mm
Constante prisme	-35 mm - Le prisme est monté en position nodale
Précision de centrage	±0,3 mm
Revêtement arrière du prisme	Argenté protégé
Revêtement anti-reflet	Oui. Optimisé pour une utilisation avec les EDM Trimble®
Portée de mesure	5 500 m (SX10 et série S DR Plus) 5 000 m (Série S DR HP)
Portée du Tracker	700 m
Hauteur du prisme	135 mm (hauteur standard de cible Trimble)
Précision de la bulle de plaque	45"

Kit de cheminement Trimble

Plomb optique à base de prisme

Champ de vision	6°
Grossissement	2×
Plage de mise au point	±5 dioptries
Précision	±0,5 mm à 1,5 m
Distance focale la plus courte	0,35 m
Image du réticule à plomb	Réticule

Embase

Rigidité en torsion/hystérésis	< 3 cc / 1"
Précision de la fiole	8' / 2 mm

Case

Étanchéité à l'air et à l'eau	Jusqu'à 91 cm de profondeur
Dimensions (L x l x H)	40,6 cm × 33 cm × 23,7 cm

Numéros de pièce

Kit de cheminement (illustré)	SLSU-S2020
Prisme de cheminement avec revêtement anti-reflet	58026020
Base du prisme avec levier S/SX	78608019
Embase sans plomb optique	78607007
Boîtier pour kit de cheminement	58395020-10

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 8021
ÉTATS-UNIS

[trimble.com](https://www.trimble.com)